

Cuadros para contadores

AKi-Z 2



AKi-Z 2

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75200201

Dimensiones: 300 x 300 x 210 mm

Cuadro contador - Calidad Industrial -, con tapa transparente, precintable de serie, con regleta para contador para contador trifásico y tornillos de sujeción de contador, con conducto de doble membrana, Tapones de cierre y aislantes



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 400 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP65 |
| UL Type Rating: | sin datos |

Dimensiones

| | |
|-----------|--------|
| Anchura: | 300 mm |
| Longitud: | 300 mm |
| Altura: | 210 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V2 |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Calidad industrial: | sí |

Características mecánicas

| | |
|-------------------|------------|
| Modo de fijación: | Estructura |
| Fuerza de golpe: | IK08 |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -35 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 80 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 60 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

Material

| | |
|-------------------------------|---|
| Material parte inferior: | Policarbonato |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

Cable gland

