

Cuadros para contadores

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75250201

Dimensiones: 300 x 750 x 210 mm

Cuadro de contadores de calidad industrial, superficie de instalación del dispositivo panel contador según DIN 43870-1, con tapa transparente, sellable como estándar, con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, espacio de conexión adicional por debajo de 300 mm con carril estándar de 35 mm, con conductos de doble membrana, tapones de sellado y de aislamiento



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	750 mm
Altura:	210 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Cable gland

