

Cuadros para contadores

AKi-Z 511 K



AKi-Z 511 K

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75751101

Dimensiones: 300 x 750 x 210 mm

Cuadro de contadores de calidad industrial, con tapa transparente, sellable como estándar, con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, con claraboya abatible adicional para el manejo de un interruptor principal selectivo, con carril estándar de 35 mm para la instalación de un interruptor principal selectivo, incl. 2 bornes unipolares HA 25/16 mm² para N y PE, con espacio de conexión adicional de por encima de 150 mm, con carril estándar de 35 mm, con conductos de doble membrana, tapones de sellado y aislamiento



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	750 mm
Altura:	210 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Cable gland

