

Cuadros para contadores

AKi-Z 410 KK



AKi-Z 410 KK

Cuadros para contadores

PERSONALIZABLE

Número de producto: 75841001

Dimensiones: 300 x 600 x 210 mm

Cuadro de contadores de calidad industrial, con tapa gris, sellable como estándar, con claraboya abatible transparente, con cruz del contador montada para contadores trifásicos y tornillos de fijación del contador, con claraboya abatible adicional para el manejo de un interruptor principal selectivo, incl. 2 bornes unipolares HA 25/16 mm² para N y PE, con carril estándar de 35 mm para el montaje de un interruptor principal selectivo, con conductos de doble membrana, tapones de sellado y de aislamiento



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	300 mm
Longitud:	600 mm
Altura:	210 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Modo de fijación:	Estructura
Fuerza de golpe:	IK08

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio
Material ventana abatible:	Policarbonato

Cable gland

