

Cuadro de fusibles NH

AKi-S 101



AKi-S 101

Cuadro de fusibles NH

Número de producto: 78110101
Dimensiones: 150 x 300 x 132 mm

Cuadro de fusibles NH - Calidad Industrial -, IP65 (en caso de uso de las correspondientes entradas para cables), 1 base portafusible NH 00, montado sobre placa de montaje, Corriente de cálculo 100 A, Conexión por abrazadera 1,5 - 70 mm², Borna N 2 x 50 mm², con conos pasacables IP54, con tapón de aislamiento

con tapa transparente



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
Corriente de medición:	100 Amperio
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	132 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	850 °C
Calidad industrial:	sí

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Cable gland

