

Borna conexión neutra

AK N 47-S

AK N 47-S

Borna conexión neutra

Número de producto: 79004701

Dimensiones: 242 x 25 x 23 mm

Borna adicional, para el montaje posterior en borna básicos AK PE/N desde AK 14

4 x 7 polos,, con respectivamente 2 puntos de apriete 16 mm², 5 puntos de apriete 6 mm²



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	4
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	7
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	6 mm ²
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm ²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm ²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm ²

Dimensiones

Anchura:	242 mm
Longitud:	25 mm
Altura:	23 mm

Características del material

Comportamiento frente al fuego según UL 50 / UL 746C:	V2
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico
-------------------------------	---------------