Carril de apriete

AK 12 PEN-S

AK 12 PEN-S

Carril de apriete

Número de producto: 79021101
Dimensiones: 242 x 26 x 13 mm

Regleta de protección de Neutro y Tierra para colocación en cuadros de distribución AK/AKi Kompakt, así como bornes adicionales o de sustitución.

bornero de Neutro y Tierra con 2 puntos de conexión de 16 mm² y 10 puntos de conexión de 6 mm² cada uno

Creado en 29.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	2
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	12
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	6 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	242 mm
Longitud:	26 mm
Altura:	13 mm

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico

Creado en 29.04.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299