

Carril de apriete

## AK 24 PEN-S

### AK 24 PEN-S

**Carril de apriete**

Número de producto: 79021801

Dimensiones: 230 x 23 x 16 mm

Regleta de protección de Neutro y Tierra para colocación en cuadros de distribución AK/AKi Kompakt, así como bornes adicionales o de sustitución.



**bornero de Neutro y Tierra con 2 puntos de conexión de 16 mm<sup>2</sup> y 14 puntos conexión de 6 mm<sup>2</sup> cada uno**

## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	2
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	16
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (mín.):	6 mm <sup>2</sup>
Conexión 1: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm <sup>2</sup>
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm <sup>2</sup>
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm <sup>2</sup>

### Dimensiones

Anchura:	230 mm
Longitud:	23 mm
Altura:	16 mm

### Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

## Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico
-------------------------------	---------------