Cajas de derivación

Abox m 025 SB-L

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/80270001

Abox m 025 SB-L

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 80770701
Dimensiones: 82 x 82 x 52 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54/IP65, Sección nominal 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Pretroquelados, M20, (1 Lado posterior, 7 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, con tapa roja, vacía, para la identificación de los circuitos eléctricos del alumbrado de seguridad

Incluye:
4 Conductos de montaje IP54 M20 Zona de sellado 8 - 13,5 mm, 1 apones M20

IP54 IP65 | 2,5² | IK07 | 690V AC | VDE | halogen-free

Ir al producto industrial:
https://www.spelsberg.es/p/49670201

Creado en 12.10.2024. Declaraciones no sujetas a garantía. Nos reservamos el derecho a hacer mejoras con fines de progreso técnico.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	2,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	rojo

Dimensiones

Anchura:	82 mm
Longitud:	82 mm
Altura:	52 mm
Peso:	0.1094 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902559169
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

20342001 - WST M20 - Pasacable roscado

21342001 - WNI M20 - Pasacable roscado

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

23042001 - AST M20 - Combi connector

23142001 - VST M20 - Tapones

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Bornero

89001001 - Abox PST - Juego de precintado

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Prensaestopas



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299