Cajas de derivación

Abox 350-L

Este producto está obsoleto. Ir al producto sucesor: https://www.spelsberg.es/p/83540001

Abox 350-L

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 83591001
Dimensiones: 250 x 250 x 115 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP54/IP65, Sección nominal 35 mm², Ui=690 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Pretroquelados, M25/M32/M40/M50, (2 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

gris, sin borna

Incluye:
4 Conductos de montaje IP54 M40 Zona de sellado 17 - 30 mm, 1 apones M40, 1 Juego de precintado

IP54 IP65 | 35² | IK07 | 690V AC

Ir al producto industrial:
https://www.spelsberg.es/p/49093501

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	35 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP54/IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	250 mm
Longitud:	250 mm
Altura:	115 mm

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Poliestireno
Material parte superior:	Poliestireno
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable V2A

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

19202001 - KS M20 - Combi set

19202501 - KS M25 - Combi set

19202601 - KS M25-gro - Combi set

19203201 - KS M32 - Combi set

19302501 - KST M25-17 - Combi connector

19302601 - KST M25-33 - Combi connector

19303201 - KST M32 - Combi connector

20342001 - WST M20 - Pasacable roscado

20342501 - WST M25 - Pasacable roscado

20343201 - WST M32 - Pasacable roscado

20344001 - WST M40 - Pasacable roscado

20345001 - WST M50 - Pasacable roscado

21342001 - WNI M20 - Pasacable roscado

21342501 - WNI M25 - Pasacable roscado

21343201 - WNI M32 - Pasacable roscado

21642001 - SNI M20 - Cono escalonado

21642501 - SNI M25 - Cono escalonado

21643201 - SNI M32 - Cono escalonado

21644001 - SNI M40 - Cono escalonado

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa

23042001 - AST M20 - Combi connector

23042501 - AST M25 - Combi connector

23043201 - AST M32 - Combi connector

23044001 - AST M40 - Combi connector

23063201 - AST M32/or - Combi connector

23142001 - VST M20 - Tapones

23142501 - VST M25 - Tapones

23143201 - VST M32 - Tapones

23144001 - VST M40 - Tapones

26012001 - DMS M20/w - Conos de doble membrana

26012501 - DMS M25/w - Conos de doble membrana

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana

26043301 - DMS M32/4 - Conos de doble membrana

26044001 - DMS M40 - Conos de doble membrana

26202001 - BST M20/sw - Tapón de ventilación

26242001 - BST M20 - Tapón de ventilación

84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Bornero

Cable gland