

Cuadro de conexiones para aparatos

HW 065 H



HW 065 H

Cuadro de conexiones para aparatos

Número de producto: 92026501

Dimensiones: 68 x 68 x 65 mm

Caja de conexiones para paredes huecas, autoextinguible, libre de halógenos, con espacio de conexión ampliado, caja universal para paneles de grosor 1 - 40 mm, con punzón, distancia entre tornillos del mecanismo 60 mm, libre de halógenos

Ø perforación 68 mm, 65 mm de profundidad, con puentes multiuso extruidos, patentados



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP30
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	blanco
-----------------------	--------

Dimensiones

Anchura:	68 mm
Longitud:	68 mm
Altura:	65 mm
Altura interior:	63 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	960 °C
Calidad industrial:	no

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Material

Material parte inferior:	Plástico
--------------------------	----------

Material

Material parte superior:	Polipropileno
--------------------------	---------------

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
-----------------------	---

Accesorios

[97910501 - ES-10 - tornillo](#)

[97910601 - ES-18 - tornillo](#)

[97910701 - ES-25 - tornillo](#)