

Codo para tubo

## **ROK 20**



### **ROK 20**

**Codo para tubo**

Número de producto: 97042501  
Dimensiones: 33 x 52,5 x 54 mm

Codo para tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos, Nº de entradas de 30°: 1

**para entrada de 30° para el montaje en tubo corrugado (pequeño) 97051801, M20, Área de estanqueidad M20**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

### Dimensiones

Anchura:	33 mm
Longitud:	52.5 mm
Altura:	54 mm

### Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

### Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

## Accesorios

[97911501 - DH 55 - Ganchos para techos](#)

[97911601 - DH 90 - Ganchos para techos](#)

[97911801 - DH 65 - Ganchos para techos](#)

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)