

Tubo corrugado

ROP 32



ROP 32

Tubo corrugado

Número de producto: 97053001

Dimensiones: 49 x 64 x 45 mm

Tubo corrugado, con parte inferior, para el alojamiento de diferentes diámetros de tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M32, apto para largueros de apoyo



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Dimensiones

Anchura:	49 mm
Longitud:	64 mm
Altura:	45 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

[97050501 - BSK 2 - Zócalo ciego](#)

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)