

Tubo corrugado

## ROP 40



### ROP 40

#### Tubo corrugado

Número de producto: 97053701

Dimensiones: 49 x 64 x 45 mm

Tubo corrugado, con parte inferior, para el alojamiento de diferentes diámetros de tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

**Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M40, apto para largueros de apoyo**



## Datos técnicos

### Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

### Dimensiones

Anchura:	49 mm
Longitud:	64 mm
Altura:	45 mm

### Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

### Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

### Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

### Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

## Accesorios

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)