

Tubo corrugado

ROP 40



ROP 40

Tubo corrugado

Número de producto: 97053701 Dimensiones: 49 x 64 x 45 mm

Tubo corrugado, con parte inferior, para el alojamiento de diferentes diámetros de tubo, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M40, apto para largueros de apoyo







Datos técnicos

Características eléctricas

| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
|----------------------------------|--------------------------|
| Adecuado para: | Construcción de hormigón |

Dimensiones

| Anchura: | 49 mm |
|-----------|-------|
| Longitud: | 64 mm |
| Altura: | 45 mm |

Características del material

| sin halógenos: | SÍ |
|---|--------|
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | НВ |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Calidad industrial: | no |

Características mecánicas

| Modo de fijación: | Fijación con adhesivo o con clavos |
|-------------------|------------------------------------|
|-------------------|------------------------------------|

Condiciones ambientales

| humedad relativa máx. de 25 °C: | - % |
|---------------------------------|--------|
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |

Material

| Material parte inferior: | Polipropileno |
|--------------------------|---------------|
| Material parte superior: | Polipropileno |



Accesorios

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT