

Regleta de salida universal

DAL 4



DAL 4

Regleta de salida universal

Número de producto: 97070401
Dimensiones: 80 x 315 x 90 mm

Regleta de salida universal, adecuado como salida del techo con gran compensación de tolerancia, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M32 - M40



Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	80 mm
Longitud:	315 mm
Altura:	90 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos
-------------------	------------------------------------

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

[23162001 - VST M20/or - Tapones](#)

[23162501 - VST M25/or - Tapones](#)

[97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Accesorios IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT](#)