

Regleta de salida universal

DAL 2



DAL 2

Regleta de salida universal

Número de producto: 97070601 Dimensiones: 49 x 171 x 35 mm

Regleta de salida universal, adecuado como salida del techo con gran compensación de tolerancia, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

DAL 1 y DAL 2 se pueden combinar en línea y en tándem sin herramientas, Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M25









Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	49 mm
Longitud:	171 mm
Altura:	35 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	НВ
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inf	erior:	Polipropileno
Material parte su	perior:	Polipropileno



Accesorios

23162001 - VST M20/or - Tapones

23162501 - VST M25/or - Tapones

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT