

Caja profunda

U 71 TD-44



U 71 TD-44

Caja profunda

Número de producto: 97292501

Dimensiones: 71 x 71 x 49 mm

Caja profunda, como cuadro adicional para todas las cajas U 71 en caso de uso de tubo de hormigón hasta M25, distancia de atornillado 60 mm, crea espacio adicional de almacenamiento de 44 mm de profundidad, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Cierre a presión, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M25



Datos técnicos

Características eléctricas

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V |
| Clase de protección: | IP00 |
| Adecuado para: | Construcción de hormigón |
| UL Type Rating: | sin datos |

Colores

| | |
|-----------------------|-------|
| Color parte superior: | otros |
|-----------------------|-------|

Dimensiones

| | |
|-----------|-------|
| Anchura: | 71 mm |
| Longitud: | 71 mm |
| Altura: | 49 mm |

Características del material

| | |
|---|--------|
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Calidad industrial: | no |

Características mecánicas

| | |
|-------------------|------------------|
| Modo de fijación: | Cierre a presión |
|-------------------|------------------|

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------------|--------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | - % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |

Material

| | |
|--------------------------|---------------|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |

Cable gland

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

