

Caja profunda

U 71 TD-49



U 71 TD-49

Caja profunda

Número de producto: 97294501 Dimensiones: 71 x 71 x 49 mm

Caja profunda, como cuadro adicional para todas las cajas U 71 en caso de uso de tubos hasta M32, distancia de atornillado 60 mm, crea espacio adicional de construcción de 49 mm de profundidad, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Cierre a presión, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M32









Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte superior:	otros
-----------------------	-------

Dimensiones

Anchura:	71 mm
Longitud:	71 mm
Altura:	49 mm

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	НВ
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C
Calidad industrial:	no

Características mecánicas

Modo de fijación: Cier

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno



Cable gland

