Cuadro

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

Cuadro

Número de producto: 97680102
Dimensiones: 255 x 280 x 92 mm

Cuadro, para prefabricado, para el montaje de luces NV/HV/LED y altavoces, adecuado para la instalación posterior en techos de piezas prefabricadas de 45-70 mm mediante perforación con barrena sacanúcleos Ø 82 mm, para la instalación de luces VDE comprobadas según DIN EN 60598 (VDE 0711), así como señalización F o MM, altura de montaje máxima de luces NV: 105 mm, luces HV: 110 mm, potencia de lámpara máx. 50 W de aluminio, con espacio adicional de conexión, (p. ej. para el montaje de un transformador de protección electrónico hasta un máx. de 150 VA), Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

Boquilla de apertura: Ø 76 mm, ARD (diámetro del anillo exterior de la lámpara), mín. Ø 85 mm, 8 entradas de tubo combinadas 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, bloqueadores de tubo integrados y brida antitracción para tubos 16 mm, 19 mm, Elemento de fijación con taco en el techo, Adaptador integrado, Área de estanqueidad M16 - M19

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Adecuado para:	Construcción de hormigón

Colores

Color parte superior:	otros

Dimensiones

Anchura:	255 mm
Longitud:	280 mm
Altura:	92 mm
Peso:	0.464 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11:	650 °C

Características mecánicas

Modo de fijación:	Elemento de fijación con taco en el techo

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902967438

Sales Information

Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000414
Número de tarifa aduanera:	39269097

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Accesorios

97980301 - LMK 76 - Kit de montaje de luminarias

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Teléfono: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299