

Caja de instalación

## BS 2-0



### BS 2-0

#### Caja de instalación

Número de producto: 98790201

Dimensiones: 86 x 146 x 60 mm

Caja de instalación, Caja de 2 filas para la instalación de aparatos "British Standard"; distancia entre tornillos 120,6 mm (4 3/4"), con grado de protección IP30, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

**parte frontal abierta para imán especial, Fijación con imán, Membrana de perforación, Área de estanqueidad M16 - M32, apto para largueros de apoyo**

#### Incluye:

**Tornillo de puesta a tierra**

IP30



400V  
AC



## Datos técnicos

### Características eléctricas

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tensión aislante de medición CA: | 400 V                    |
| Clase de protección:             | IP30                     |
| Adecuado para:                   | Construcción de hormigón |
| UL Type Rating:                  | sin datos                |

### Colores

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Color parte inferior: | verde |
| Color parte superior: | verde |

### Dimensiones

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Anchura:           | 86 mm  |
| Longitud:          | 146 mm |
| Altura:            | 60 mm  |
| Longitud interior: | 128 mm |
| Ancho interior:    | 68 mm  |
| Altura interior:   | 37 mm  |

### Características del material

|   |        |
|---|--------|
| sin halógenos:                                    | sí     |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94:      | HB     |
| Resistencia con hilo incandescente EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Calidad industrial:                               | no     |

### Características mecánicas

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Modo de fijación: | Fijación con imán |
|-------------------|-------------------|

### Condiciones ambientales

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | - %  |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |

## Condiciones ambientales

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C  |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C  |

## Material

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Material parte inferior: | Plástico      |
| Material parte superior: | Polipropileno |

## Accesorios

[98720001 - BSM 2 - Accesorios IBT](#)

[97443201 - BS 2-BSK - Zócalo ciego](#)

[97412001 - BS MBR - Puente de montaje](#)

[97413001 - BS ES-30 - tornillo](#)

[97413501 - BS ES-40 - tornillo](#)

[97415001 - BS ES-50 - tornillo](#)

[19599501 - LFR - Broca escalonada](#)

[97410201 - BS 2 VD - Tapa de cierre](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Zócalo ciego](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Pinza perforadora](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Pinza perforadora](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Pinza perforadora](#)

[97915501 - WED - Mandril de apertura](#)

[98791101 - VCBS - Accesorios IBT](#)

## Cable gland

